

12

WLg-IDA/N[P][H4]

Quick installation guide

Multifunction Access Point for industrial environment

- ✓ Wi-Fi 802.11 a/b/g/h: Bridge, AP, WDS repeater
- ✓ Two 10/100Mbps LAN ports, MDI/MDI-X
- ✓ Dual power supply inputs 9-36 VDC
- ✓ 802.3af POE (NP[H4] and N[H4] V2 version)
- ✓ 400 mW radio (H4 version only), else 100mW
- ✓ Configurable insulated alarm output
- ✓ Manageable through integrated WEB server
- ✓ Configuration stored in removable C-KEY
- ✓ IP30 Enclosure designed for Din rail mounting
- ✓ Extended operating temperatures -25°; +70°C

Before starting, please, check the product kit part listing

- 1 WLg-IDA/N[H4] or WLg-IDA/NP[H4], with C-KEY-M1 and, if applicable, the requested options (right-angle bracket for panel mounting, antenna for auxiliary connector)
- For H4 model, 2 omni-directional RP-SMA antenna, 2dBi, dual band 2.4 & 5GHz
- For non H4 model, 1 omni-directional RP-SMA antenna, 2dBi, dual band 2.4 & 5GHz and 1 protection cap for the "Aux" connector
- One 3.3 ft long Ethernet RJ-45 straight cable
- 1 removable connector with 6 spring-cage connections
- 1 CD ROM with drivers and documentations for ACKSYS range of products
- This quick installation guide, printed

Contact immediately your dealer if any item listed above is missing or damaged

Before continuing, check for the latest documentations on www.acksys.com web site, and read if necessary the full software user's manuals.

ACKSYS
COMMUNICATIONS & SYSTEMS
10, rue des Entrepreneurs
Z A Val Joyeux
78450 VILLEPREUX - France

Phone : +33 (0)1 30 56 46 46
Fax : +33 (0)1 30 56 12 95
Web : www.acksys.fr
Hotline : support@acksys.fr
Sales : sales@acksys.fr

Documentation ref. DTFRUS043 rev A4 04/12/15

-1-

WLg-IDA/N[P][H4]

Краткое руководство по установке

Многофункциональная точка доступа для промышленной среды

- Wi-Fi 802.11 a/b/g/h: модем, точка доступа, ретранслятор WDS
- Два LAN-порта мощностью 10/100 Мбит/с, MDI / MDI-X
- Двойное электропитание 9-36 Вт постоянного тока
- Порт вызова - 802.3af (NP [H4] и N [H4] версия V2)
- Радиус 400 мВт (только версия H4) и 100 мВт дополнительно
- Отдельный конфигурируемый выход аварийного сигнала
- Управление через встроенный WEB-сервер
- Конфигурация, хранящаяся в сменном C-KEY
- IP30 корпус, предназначенный для монтажа на DIN-рейку
- Расширенные рабочие температуры от -25°C до + 70°C

Перед началом установки, ознакомьтесь с перечнем комплектующих частей устройства:

- 1 WLg-IDA/N [H4] или WLg-IDA/NP [H4], с C-KEY-M1 и (при наличии) необходимыми опциями (правая угловая скобка для установки и крепления на рейке, антенна для вспомогательного разъема)
- Для модели H4 2 - всенаправленная антенна RP-SMA, 2dBi, двухдиапазонная, 2,4 ГГц и 5 ГГц
- Для других моделей (не для модели H4) - 1 всенаправленная антенна RP-SMA, 2dBi, двухдиапазонная 2,4 ГГц и 5 ГГц и 1 защитный колпачок для разъема «Aux»
- Один прямой кабель Ethernet RJ-45 длиной 3,3 фута
- 1 съемный разъем с 6 пружинными зажимами
- 1 CD-ROM с драйверами и сопутствующей документацией для ассортимента продукции ACKSYS
- Настоящее краткое руководство по установке в печатном формате

В случае недостачи и/или поломки одной из вышеуказанных комплектующих частей устройства, просьба незамедлительно связаться с вашим поставщиком.

Прежде чем продолжить установку устройства, ознакомьтесь с последней версией документации на сайте www.acksys.com, а также (если необходимо) внимательно прочтите полные руководства к пользованию программным обеспечением.

ACKSYS
COMMUNICATIONS & SYSTEMS
10, rue des Entrepreneurs
Z.A Val Joyeux
78450 VILLEPREUX - France

Тел: +33 (0)1 30 56 46 46
Факс: +33 (0)1 30 56 12 95
Сайт: www.acksys.fr
Горячая линия: support@acksys.fr
Отдел продаж: sales@acksys.fr